

Trasformatori monofase bitensione di isolamento





Potenza: VA 30 ÷ 3000
Tensioni di ingresso: VAC 0 230 400 ± 15V
Tensioni di uscita del secondario: VAC 0 115 e/o 0 230

Dati tecnici

Servizio: continuo
Frequenza: 50/60 Hz
Grado di protezione: IP 00
Grado di protezione morsettiera: IP 20
Temperatura ambiente: +40°C MAX
Classe termica di isolamento: B/130°C ENEC - F/155°C UL
Protezione contatti diretti e indiretti: classe I
Materiale avvolgimento: rame
Norme: EN61558-2-4
Omologazioni: cURus (insulation systems AB155 UL CSA file number E340840)
 ENEC05 - KEMA-KEUR

Trasformatori omologati per circuiti di isolamento. L'isolamento tra l'avvolgimento primario e secondario è doppio e realizzato con sistema isolante certificato UL CSA.
Serie DUO-I con secondario bitensione per l'utilizzo della piena potenza per entrambi i valori di tensione.
Adatti alla maggior parte dei cablaggi elettrici con unico trasformatore.

Schema collegamento morsettiera secondario



Pri. 230 400 ± 15V Sec. 115 e/o 230 codice	Potenza (VA)	Lunghezza L (mm)	Profondità P (mm)	Altezza H (mm)	Fissaggio		Peso (Kg)	Perd. FE W	Perd. CU	Vcc %
					X	Y				
DUOI30AE	30	76	70	85	53	49	1,3	7	10	10,5
DUOI50AE	50	76	75	85	53	53	1,5	8	8,6	9,5
DUOI63AE	63	85	85	90	60	60	1,9	11,8	8,6	9
DUOI80AE	80	85	90	90	60	65	2	13	8	8,3
DUOI10BE	100	85	95	90	60	70	2,2	14	7,8	8,5
DUOI15BE	150	97	90	98	68	72	2,8	17	6	6,5
DUOI20BE	200	97	100	98	68	87	4	23	5,8	5
DUOI25BE	250	120	95	130	80	77	4,5	25	6	5,5
DUOI30BE	300	120	100	130	80	83	5,5	30	6,3	5,2
DUOI40BE	400	120	120	130	80	103	7,5	35	4,8	5
DUOI50BE	500	135	117	140	90	88	8	40	5,5	4,4
DUOI60BE	600	150	110	155	105	80	8,5	45	5	4
DUOI63BE	630	150	110	155	105	80	8,5	45	5	4
DUOI70BE	700	150	120	155	105	90	10	48	4	3,8
DUOI80BE	800	150	130	155	105	100	11,5	50	3,8	3,5
DUOI10CE	1000	150	140	155	105	110	13	58	3	3,2
*DUOI13CE	1300	180	145	180	128	110	16	85	3,1	3,8
*DUOI16CE	1600	180	155	180	128	120	15	88	3,2	4
*DUOI20CE	2000	193	160	190	135	125	23	92	2,5	3
*DUOI25CE	2500	193	170	190	135	135	24	110	2	2,8
*DUOI30CE	3000	193	180	190	135	145	27	130	1,9	2,6

* Trasformatori non omologati ENEC05 - KEMA-KEUR
I dati indicati nel presente catalogo non sono impegnativi. Ci riserviamo di apportare eventuali modifiche senza preavviso.